

BA6PA11M100

Designed by Omexco

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

MATERIALES

Lino tejido y doblado, sobre soporte no tejido

SOSTENIBILIDAD

Materiales naturales y reciclados
Uso de energía renovable para su fabricación

ORIGEN

Bélgica

ESPECIFICACIONES

Uso: Interior / Exterior *

Color: Verde

Ancho del rollo: 110 cm

Longitud del rollo: Personalizable

Pedido mínimo: 5 m x 110 cm

Repetición del patrón: 0 cm*

Método de aplicación: Pegado a la pared

* Exteriores donde no reciba contacto directo de luz solar y/o lluvia / Outdoors where it does not come into direct contact with sunlight and / or rain

*Junta visible

MATERIALS

Linen woven and folded, on non-woven backing

SUSTAINABILITY

Natural and recycled materials
Use of renewable energy for its manufacture

ORIGIN

Belgium

SPECIFICATIONS

Use: Indoor / Outdoor *

Colorway: Green

Roll Width: 110 cm

Roll Length: Personalised

Minimum order: 5 m x 110 cm

Pattern repeat: 0 cm*

Application Method: Paste The Wall



Resistente al fuego /
Fire resistant:
EU: B.s1-d0



Transpirable /
Breathable



Sin costura /
Seamless



Resistente a la luz /
Light resistant:
Xeno test 5 6



Adhesivo
transparente
PVA o EVA /
PVA or EVA
clear adhesive



Ecológico /
Ecological

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN / HANGING INSTRUCTION

PREPARACIÓN DE LAS PAREDES / WALL PREPARATION

Se recomienda que sea un instalador profesional quien coloque este revestimiento. Si se detectan defectos en el material, no lo coloque y pongáse en contacto con Ozeano Studio antes de continuar. Pueden existir pequeñas diferencias en el sombreado entre lotes o entre la muestra y el material recibido.

Asegúrese de que las superficies estén limpias, lisas, secas, firmes y de color uniforme. Las paredes pintadas deben lavarse con fosfato trisódico para eliminar la suciedad. Las paredes con pintura brillante deben opacarse con papel de lija. No colocar sobre yeso nuevo o paredes sin imprimación. Antes de colocar, rellenar las grietas y preparar la superficie con una capa de base acrílica.

It is recommended a professional installer to hang these wallcoverings.

If defects in the material are detected before laying or laying the first strips, please contact Ozeano Studio before proceeding. Could exist small differences in shading between different run lots or between sample and delivered material.

Ensure surfaces are clean, smooth, dry, firm and uniformly colored. Painted walls should be washed down with Tri Sodium Phosphate to remove soil. Glossy paint should be dulled with sandpaper. Never hang over new plaster or un-primed wall. Fill all cracks and prepare the surface with an acrylic basecoat.

PREPARACIÓN DE LAS TIRAS / PREPARATIONS OF STRIPS

Orden de colocación: Primero el rollo con el número más alto y luego el resto de rollos en orden descendente.

Mide y corta 3 tiras de largo. Añade entre 5 y 10 cm a la parte superior e inferior.

Marque cada tira en la parte posterior y cuelgue en la misma secuencia.

Si lo indica en la etiqueta del rollo, invierte las longitudes de manera alterna.



BA6PA11M100

Designed by Omexco

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN / HANGING INSTRUCTION

Aplique un adhesivo transparente de PVA o EVA premezclado a la pared, siguiendo las instrucciones del pegamento. No aplique más de 200 gr/m² y extienda de manera uniforme.

Placement order: First install the roll with the highest number, and then continue to install the other rolls in descending order.

Measure and cut 3 strip lengths. Add 5 to 10 cm to top and bottom of each strip.

Mark each strip on the back and hang in the same sequence.

Reverse alternate lengths when instructed to do so by label on the roll.

Apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive to the wall, following the instructions of the adhesive. Do not use more than 200 gr/m² and spread out evenly over the whole surface.

ADVERTENCIAS / ATTENTION

Revestimiento de pared delicado. No dejes que el pegamento o el agua entren en contacto con la parte superior.

No utilice demasiado adhesivo para evitar que se humedezca demasiado el revestimiento.

Para asegurar la adherencia y evitar las costuras abiertas, extienda bien el adhesivo de manera uniforme.

Delicate wallcovering. Never allow glue nor water to get on front of the wallcovering.

Do not use too much adhesive to avoid seam tearing stains on the wallcovering.

Make sure the adhesive is spread out evenly over the whole surface to ensure good adhesion to the wall. This will avoid open seams.

MANTENIMIENTO / MAINTENANCE

Para revestimiento mural textil:

Se trata de revestimiento mural textil con pastas de estampación al agua, muy delicado. Está tratado para repeler las manchas. En el caso de tener manchas líquidas, se pueden eliminar si se limpia inmediatamente con un paño o una esponja limpios y secos. Se debe evitar frotar de manera pronunciada para no dañar las fibras. Se permite la limpieza con aspirador de forma cuidadosa.

For textile wallcovering:

These are textile wallcoverings with water-based printing pastes. They are very delicate. They are stain repellent treated. Liquid stains can be removed if immediately wiped off with a clean and dry tissue or sponge. Hard rubbing should be avoided in order not to damage the fibres. Careful vacuum cleaning is allowed.